

Lp.	Opis
1	<p>KNR-0231-01-01-1</p> <p>D-04.01.01. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20cm kategoria gruntu I-IV.</p> <p>-----</p> <p>Obmiar (w m2)</p> <p>[1] Koryto wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm kategoria gruntu I-IV. = $((1620,00-(1500,00-207,00))*4,00+51,00+67,00+116,00-(12,00*4,00) = 1494$</p> <p>-----</p> <p>Ilość: 1494 Jedn.: m2 Krotność: 0,5</p>
2	<p>KNR-0231-01-14-5</p> <p>D-04.04.04a. Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. UWAGA!!! MATERIAŁ WYKONAWCY.</p> <p>-----</p> <p>Obmiar (w m2)</p> <p>[1] Podbudowa z gruzobetonu kruszonego i frakcjonowanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. UWAGA!!! MATERIAŁ WYKONAWCY. = $((1620,00-(1500,00-207,00))*4,00+51,00+67,00+116,00-(12,00*4,00) = 1494$</p> <p>-----</p> <p>Ilość: 1494 Jedn.: m2 Krotność: 1,33</p>