

**ZD-PO.272.05.2018.AK**

Odpowiadając na zapytanie Wykonawcy skierowane do Zamawiającego w sprawie dotyczącej treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego" (sygn. sprawy: ZD-PO.272.05.2018.AK), na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela niniejszym oczekiwanej odpowiedzi i informuje jednocześnie, że treść zapytania wraz z odpowiedzią zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego funkcjonującej pod adresem <http://www.bip213.lo.pl> (zakładka: "Zamówienia Publiczne").

1. Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania warstw nawierzchni z AC 16 S o gr.  $\geq 6$  cm zastosowanie innych rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych o ciągłym uziarnieniu i frakcji do 16 mm, zawierających granulaty asfaltowy i stosowanych przy wykonywaniu tzw. „nawierzchni jednowarstwowych”?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z BA o uziarnieniu do 16mm z innych rodzajów mieszanek mineralno-bitumicznych, aniżeli określonych w "Odpowiedzi 14" z dnia 2 lipca 2018 r., która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego funkcjonującej pod adresem <http://www.bip213.lo.pl> (zakładka: "Zamówienia Publiczne"). Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie w tych mieszankach granulatu asfaltowego, z wyłączeniem granulatu z przetworzonych mieszanek mineralno-asfaltowych takich, jak asfalt lany lub asfalt piaskowy oraz nie dopuszcza zastosowania dodatku granulatu bitumicznego zawierającego lepiszcze smołowe. Generalizując, dopuszcza się zastosowanie granulatu asfaltowego w ww. mieszankach pod warunkiem, że będzie on oceniony i sklasyfikowany zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 8: Destrukt asfaltowy.

O ostatecznym dopuszczeniu mieszanki do wbudowania zadecyduje inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzednim zweryfikowaniu treści dokumentów odniesienia certyfikujących przedstawione przez Wykonawcę propozycje – przed wykonaniem projektowanej warstwy.